

## ČISTIČ NA ŘETĚZ MPT TECH™ ČISTIČ NA ŘETĚZ

Přípravek je speciálně vyvinutý čistič z vybraných směsí rozpouštědel pro rychlé, bezproblémové čištění a odmašťování konstrukčních součástek v motocyklovém průmyslu. Určený řetězů a všechny typy motorek a čtyřkolek. Rychle, bezpečně a účinně odstraňuje olej, mastnotu, špínu a usazeniny z kovů, plastů, pryže a těsnění. Neničí kroužky O ani X naopak chrání je. Zvyšuje životnost řetězů. Dokonale řetěz připraví pro následné promazání.

### Oblasti použití

Účinný při čištění řetězů, kotoučových a bubnových brzd, zámků, obložení, brzdových pouzder a válců. Vynikající pro čištění motorových částí, hydraulických částí, spojky, naftových a benzinových pump a čerpadel. Nezanedbává zbytky, čistí bez skvrn s vysokou rychlostí odpařování. Není agresivní vůči pryžovým těsněním ani plastovým částem. Neobsahuje chlorová rozpouštědla, AOX, silikon a aceton.

### Návod na použití

Čistič nastříkejte na znečištěnou plochu a nechte odpařit, v případě potřeby nečistoty otřete hadrem nebo špachtlí. Při silném znečištění proces zopakujte vícekrát. Z důvodu různorodosti materiálů, před aplikací přípravku na lakované, plastové a pryžové plochy si předem otestujte snášenlivost s podkladem. Nestříkejte na žhavé a horké podklady!

### Upozornění

Použití benzínu nebo rozpouštědel může být účinné v boji proti nečistotám, ale urychlí opotřebení nebo dokonce vede k poškození svorkových prvků vyrobených z pryže nebo plastů. Správný čistič na řetěz je nejen účinný, ale také neutrální pro kovové, plastové nebo pryžové komponenty.



### Technické údaje

Balení:	500 ml
Barva:	transparentní
Hlavní složka:	uhlovodíky, n-alkan, izoalkan
Čas odvětrání:	10 – 20 s
Aplikační teplota:	max 40°C
Zápach:	rozpouštědlová
Skladování:	Od +5°C do +35°C, chránit před přímým slunečním zářením 60 měsíců
Doba použitelnosti:	zářením 60 měsíců
Tepelná odolnost při přepravě:	- 15 °C

