

## MĚDĚNÁ MAZACÍ PASTA MATNÁ

### MPT TECH™ MĚDĚNÁ MAZACÍ PASTA MATNÁ

je výkonné mazivo s excelentními vlastnostmi určené pro vysokozátížené součástky vystavené velkému tlaku, solím, korozi a extrémním teplotám od -40°C do +1200°C. Měděná mazací pasta neobsahuje žádný silikón ani parafín.

#### Oblasti použití

Demontáž šroubů s poškozeným závitem, brzdné systémy, armatury, kamna, trubky, výfukové potrubí, klingeritová těsnění, parní vedení, přírubové a turbínové šrouby, výfukové šrouby, závity zapalovacích svíček, šrouby kompresorů, turbíny a podobně. Vyvinuta pro všechny druhy tepelně namáhaných segmentů ve strojírenském, automobilovém a jiném těžkém průmyslu. Měděná mazací pasta s vysokou přilnavostí usnadňuje montáž a demontáž různých zařízení, odstraňuje vrzání a pískání, chrání před oxidací, zabraňuje zapečení a přimrznutí.

#### Vlastnosti produktu

- Výkonné mazivo
- 40°C do + 1200°C
- Vysoká přilnavost
- Odstraňuje vrzání
- Chrání před oxidací
- Zabraňuje zapečení
- Zabraňuje přimrznutí
- Usnadňuje montáž a demontáž

#### Návod na použití

Důkladně vyčistěte jednotlivé díly. Před použitím dobře protřepejte. Nastříkejte mazivo na požadovaný díl. Před montáží nechte odvětrat.



#### Technické údaje

Balení:	FE dóza 400 ml
Barva:	Měděná - hnědá
Zápach:	Po technickém benzínu
Vydatnost:	Cca. 2 m <sup>2</sup> / 1 vrstva v závislosti od ošetřovaného povrchu
Konzistence:	Aerosol
Hustota:	0,972g/cm <sup>3</sup>
Hlavní složka:	Měděný prach
Mazací schopnost při teplotách:	Od - 40 °C do + 1200 °C
Skladování:	Od + 5°C do + 35°C, chránit před přímým slunečním zářením, nevystavujte teplotám nad 50 °C
Skladovatelnost od data výroby:	5 let
Tepelná odolnost při přepravě:	- 15 °C



MAŽE

OŠETŘUJE



400 ml

od -40°C  
až do  
1200°C

expirace

60  
měsíců