

MAZIVO NA ŘETĚZ MPT TECH™ MAZIVO NA ŘETĚZ

Mazivo na řetěz je přílnavé mazivo pro dlouhodobé mazání, pro vnější i vnitřní použití vysoce namáhaných řetězů motocyklů všech typů. Mazivo na řetězy má mimořádnou přílnavost a je odolný proti tlaku a osychání, má vynikající penetrační vlastnosti, je voděodolný a tlumí hlučnost.

Oblasti použití

Mazivo na řetězy lze používat na řetězy a lanka všech druhů, ozubená kola, pohony vrat, čepy, šnekové převody, vysokorychlostní části strojů, klouby, spojky, válečky, kuličková ložiska a pružinové sestavy v mnoha odvětvích průmyslu. Je teplotně stabilní od -40 °C do +200 °C. Díky vysoké odolnosti proti kapání je vhodný pro rychle pracující řetězy, jako jsou řetězy motocyklů. Chrání řetěz před korozi a prodlužováním. Vytváří elastický ochranný film i při vysokém namáhání a nízké teplotě. Pravidelné používání snižuje úbytek a dramaticky prodlužuje životnost řetězů, zabraňuje prodloužení, tření a opotřebení. Je vhodný pro O-, X- a Z-kroužky.

Návod na použití

Odstranit staré mazadlo pomocí MPT TECH Čističe na řetězy, při silném znečištění pomocí kartáče, resp. špachtle. Nádobu silně protřepat až po slyšitelné nárazy kuliček na míchání. Ze vzdálenosti cca. 25 cm nastříkat. Po vypaření rozpouštědla vznikne dobře přílnavý mazlavý film (dodržet dobu penetrace). Podle účelu a místa použití po určitém intervalu postup zopakovat, k zabránění chodu na sucho a tím i zvýšenému otěru.



Technické údaje

Balení:	Aerosol FE 400 ml
Barva:	slabě žlutá
Hlavní složka:	uhlovodíky, n-alkan, izoalkan
Pohonná látka:	propán
Teplotní odolnost:	od -40°C do +200°C
Zápach:	ropn prý odukt
Skladování:	Od +5°C do +35°C, chránit před přímým slunečním
Doba použitelnosti:	zářením 60 měsíců
Tepečná odolnost při přepravě:	- 15 °C

